

Karta produktu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. uzupełniającym Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE

Identyfikator modelu:	<b>ECO PELL 45</b>						
Sposób podawania paliwa:	Automatyczne podawanie paliwa: zaleca się, aby kocioł był eksploatowany wraz z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności co najmniej 900 litrów						
Kocioł kondensacyjny:	nie						
Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe:	nie						
Kocioł wielofunkcyjny	nie						
Paliwo	Paliwo zalecane (tylko jeden rodzaj):	Inne odpowiednie paliwa:	$\eta_s$ [x%]:	Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń (**)			
				PM	OGC	CO	NO <sub>x</sub>
				[x] mg/m <sup>3</sup>			
Drewno prasowane w postaci peletów	tak	nie	85,2	28,4	0,1	10,6	199,0
Właściwości w przypadku eksploatacji przy użyciu wyłącznie paliwa zalecanego:							
Parametr:	symbol	wartość	jednostka	Parametr:	symbol	wartość	jednostka
Wytworzone ciepło użytkowe:				Sprawność użytkowa			
przy znamionowej mocy cieplnej	P <sub>n</sub> (*)	42,5	kW	przy znamionowej mocy cieplnej	$\eta_n$	89,0	%
odpowiednio przy [30 %/50 %] znamionowej mocy cieplnej	P <sub>p</sub>	11,8	kW	odpowiednio przy [30 %/50 %] znamionowej mocy cieplnej	$\eta_p$	89,0	%
				Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne			
				przy znamionowej mocy cieplnej	e <sub>lmax</sub>	0,09	kW
				odpowiednio przy [30 %/ 50 %] znamionowej mocy cieplnej	e <sub>lmin</sub>	0,04	kW
				w trybie czuwania	P <sub>SB</sub>	0,0015	kW

Dane kontaktowe:	METALTERES s.c. M. & T. RYBCZYŃSCY ul. Główna 78, 42-620 Nakło Śląskie; <a href="http://www.metalteres.com.pl">www.metalteres.com.pl</a>
(*) W przypadku paliwa zalecanego Pn jest równe Pr. (**) PM = cząstki stałe, OGC = organiczne związki gazowe, CO = tlenek węgla, NOx = tlenki azotu.	